

JR	OZNAČOVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT V ŘEZECH	VYPRACOVAL	
		JOSEF REMEŠ	
STRANA 1	ZDROJ: ČSN 01 3406 OZNAČOVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT V ŘEZECH (4.1988)	MĚŘÍTKO	1:1

TAB. OZNAČOVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT V ŘEZECH

GRAFICKÉ OZNAČENÍ	HMOTA – MATERIÁL		POZNÁMKA KE GRAFICKÉMU ZNAČENÍ	BAREVNÉ OZNAČENÍ
	ZEMINA	BEZ ROZLIŠENÍ	KRESLÍ SE ZPRAVIDLA U OBRYSU	HNĚDÁ
		PŮVODNÍ ¹⁾	KRESLÍ SE ZPRAVIDLA U OBRYSU	
		NASYPANÁ	LZE POUŽÍT I PRO ZÁSYPY, NÁŠYPY A OBSYPY Z JINÝCH HMOT	
	KÁMEN, ZDIVO Z KAMENE ¹⁾			ZELENÁ TMAVÁ
	BETON	LEHKÝ BEZ VÝZTUŽE		FIALOVÁ
		BEZ VÝZTUŽE ¹⁾		
		S VÝZTUŽÍ		
	ZDIVO Z CIHLÁŘSKÝCH A BETONOVÝCH VÝROBKŮ ³⁾	LEHČENÉ		ČERVENÁ
		BEZ ROZLIŠENÍ ¹⁾ ²⁾ , S PEVNOSTÍ NÍZKOU < 1,0 MPa		
		S PEVNOSTÍ STŘEDNÍ ≥ 1,0 < 2,0 MPa		
		S PEVNOSTÍ VYSOKOU ≥ 2,0 MPa		
	OMÍTKA, SÁDRA, AZBESTOCEMENT, TMELY ¹⁾		KRESLÍ SE JEN V PODROBNOSTECH	NEOZNAČUJE SE
	DŘEVO	V PODÉLNÉM ŘEZU ¹⁾		OKROVÁ
		V PŘÍČNÉM ŘEZU ¹⁾		
		KONSTRUKČNÍ DESKY ¹⁾		
	KOVY ¹⁾			MODRÁ
	PLASTY	LEHKÉ PLASTY		ORANŽOVÁ
		PLASTY, PRYŽ ¹⁾		
	SKLO	SKLO A JINÉ PRŮHLLEDNÉ MATERIÁLY ¹⁾		ZELENÁ SVĚTLÁ
		PLOCHÉ SKLO		
		SKLENĚNÉ TVÁRNICE ¹⁾ A SKLO PROFILOVÉ	V PODROBNOSTECH SE KRESLÍ PODLE SKUTEČNÉHO TVARU	
	IZOLACE	HYDROIZOLACE ¹⁾	DRUH A SKLADBA SE UVÁDÍ V POPISU	NEOZNAČUJE SE
		TEPELNÁ, ZVUKOVÁ, PROTI OTŘESŮM		
	KAPALINY ¹⁾			NEOZNAČUJE SE